

Codice: **213-YFID**

+ FISSAGGI CARICHI LEGGERI SU FACCIATE CON CAPPOTTO



Il fissaggio senza ponte termico di carichi leggeri su facciate con isolamento a cappotto. Il FID 50 è utilizzato in pannelli isolanti sottili a partire da 50mm. Il FID 90 è utilizzato in pannelli isolanti più spessi e può sopportare carichi più alti. L'impronta per l'inserto permette l'installazione con avvitatore, garantendo così un montaggio veloce ed economico. Poiché l'ancorante è installato solamente nell'isolamento, gli oggetti da fissare possono essere installati senza ponte termico. Il FID può essere installato nel pannello isolante con un avvitatore elettrico o a mano. Gli oggetti sono fissati con una vite da 4,5mm per il FID 50 e con una vite da 6mm per il FID 90. L'ingresso d'acqua nell'isolamento può essere prevenuta sigillando il collarino del fissaggio con un sigillante idoneo dopo l'installazione non passante. Si raccomanda di eseguire un preforo da 6mm in sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) con intonaco. Le aree di applicazione sono: Facciate con sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS). Isolamento. Applicazioni elettriche, idrauliche e acustiche. Materiali di supporto: Pannelli isolanti resistenti a compressione, intonacati e non intonacati. Pannelli di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS).

fischer 
innovative solutions



Busta

Varianti



Codice	Variante	Confezione	Lotto	Minimo	Ordine	Imballo	Prezzo	Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
--------	----------	------------	-------	--------	--------	---------	--------	---------	-----------------	---------------	---------	-------

213-YFID-50 L. 50 mm (pz 50) 1	€ 65.53	NR		<u>8033408153049</u>
213-YFID-90 L. 90 mm (pz 25) 1	€ 47.32	NR		<u>8033408153056</u>