



Codice: **412-358**

ATTUATORE 3 PUNTI ARA661 230 V CA

Attuatore. Serie ARA661, 3 punti. Funzionamento affidabile e silenzioso. Corrispondenza perfetta tra l'attuatore e la valvola ESBE. Interruttore ausiliario disponibile. La serie ARA600 con segnale a 3 punti (aperto/chiuso) è adatta per operazioni di miscelazione assieme a valvole quali VRG130 e VRB140. In queste applicazioni è possibile ottenere il livello di miscelazione desiderato in qualsiasi posizione dell'angolo di rotazione dell'attuatore. L'attuatore compatto è progettato per valvole rotanti regolabili DN 15-50 e ha un angolo di rotazione di 90°. La serie può essere facilmente regolata manualmente con il pulsante a ritorno sul lato anteriore del coperchio. Dati tecnici. Temperatura ambiente: max. +55°C min. -5°C. Alimentazione: 230 V ± 10% V CA, 50 Hz. Consumo di corrente: 230 V: 5VA. Segnale di controllo: 3 punti SPDT (Interruttore unipolare). Classe involucro: IP41. Classe di protezione: II. Amperaggio interruttore ausiliario: 6(3) A 250 V CA. Peso: 0,4 kg.



 A Vista

Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
412-358-120	T. rot. 90°s 120 Coppia 6N	1			€ 291.31	NR		8033408995953	