



Codice: **201-T209**

## BIOCIDA IMPIANTI TERMICI THERMAKIL

Algicida, battericida, virucida ad ampio spettro, idoneo per impianti di raffreddamento e riscaldamento. Utilizzato per la rimozione di mucillagini ed alghe in circuiti chiusi quali pavimenti radianti o pannelli solari con l'ausilio di apposita pompa Disiflux. Idoneo anche, a concentrazioni dimezzate, per prevenire la formazione di alghe e biofilm nell'impianto. Modo d'uso: Far circolare con pompa Disiflux dosando in ragione del 1 - 1,5% per il tempo necessario alla rimozione, normalmente bastano da 30 a 60 min. per disgregare anche le forme più ostinate di batteri aerobici ed anaerobici. Dopo il trattamento svuotare l'impianto e lavare con acqua, quindi proteggere l'impianto con apposito inibitore di corrosione già additivato di antibatterico Filmax o se necessario con la giusta % di Atigel (anticongelante) in aggiunta. Per un effetto preventivo utilizzare THERMAKIL a concentrazioni dimezzate (0,5 - 0.75).



 A Vista

## Varianti

| Codice      | Variante | Confezione | Lotto | Minimo Ordine | Imballo | Prezzo Listino | Unità Di Misura | Disponibilità   | Barcode                       | Brico |
|-------------|----------|------------|-------|---------------|---------|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------|
| 201-T209-01 | 1 lt     | 12         |       |               | 384     | € 17.99        | NR              |  | <a href="#">8033408895642</a> |       |
| 201-T209-05 | 5 lt     | 4          |       |               | 128     | € 60.07        | NR              |  | <a href="#">8033408895659</a> |       |