



Codice: **356-CFA**

CIRCOLATORE AD ALTA EFFICIENZA MOD. CFA

Circolatore con pannello di controllo per il settaggio dei tre livelli di velocità, con indicazione del consumo effettivo dei watt. Munito di modalità notturna per ridurre il consumo energetico. Prodotto indicato per impianti di riscaldamento. Alimentazione 1-230 V/50 Hz -10/+6%. Etichetta energetica classe A; indicazione di protezione IP44. Temperatura del liquido da +2°C a 110°C. E' preferibile mantenere la temperatura dell'ambiente sotto i 65 °C. Forniti a corredo n. 2 bocchettoni in ferro con diametro minore degli attacchi pompa



 Scatola Cartone

Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
356-CFA-2040130	Kw 0,022 - Att. 1"	1		8	€ 169.87	NR	●	8033408949734	
356-CFA-2060130	kw 0,045 - Att. 1"	1		8	€ 169.87	NR	●	8033408949772	
356-CFA-2540180	kw 0,022 - Att. 1"1/2	1		8	€ 173.65	NR	●	8033408949741	
356-CFA-2550180	kw 0,032 - Att. 1"1/2	1		8	€ 173.65	NR	●	8033408949765	
356-CFA-2560130	Kw 0,045 - Att. 1"1/2	1		8	€ 173.65	NR	●	8033408959122	
356-CFA-2560180	kw 0,045 - Att. 1"1/2	1		8	€ 173.65	NR	●	8033408949789	
356-CFA-3240180	kw 0,022 - Att. 2"	1		8	€ 192.53	NR	●	8033408949758	
356-CFA-3260180	kw 0,045 - Att. 2"	1		8	€ 177.14	NR	●	8033408949796	