



Codice: **412-42181**

CIRCOLATORE EVOSTA 2 SAN PER ACS A ROTORE BAGNATO

Circolatore elettronico per la circolazione dell'acqua calda sanitaria in impianti in ambito domestico e residenziale. Semplice configurazione, nove diverse modalita' di funzionamento: tre a pressione proporzionale, tre a pressione costante, tre curve a velocita' costante. Tappo di sfiato in ottone, bocche di aspirazione e mandata filettate. Corpo pompa in bronzo. Campo di funzionamento da 0,4 m3/h a 4,2 m3/h con prevalenza fino a 8 m. Campo di temperatura del liquido da -10°C a + 110°C. pressione di esercizio 10 bar (1000kPa). Grado di protezione IP X5. Classe di isolamento del motore F. Installazione fissa con l'asse del motore orizzontale. Alimentazione di serie monofase 1 x 230v/50/60/hz. Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua (glicole max. 30%).



 Scatola Cartone

Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
412-42181-4070150	40-70/150 - Att. 1"1/2	1			€ 492.06	NR	●	8033408165608	
412-42181-80150	80/150 - Att. 1"1/2	1			€ 576.95	NR	●	8033408165615	