



Codice: 412-4219

## CIRCOLATORE MOD. EVOSTA 3 A ROTORE BAGNATO

Circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali.

Campo di temperatura del liquido da -10°C a +110°C.

Pressione di esercizio 10 bar (1000 kPA). Grado di protezione IP X5. Classe di isolamento F. Alimentazione monofase. Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua.





Scatola Cartone

## **Varianti**

| ~~~                 |                        |            |                        |         |                   |                    |               |               |       |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------|
| Codice              | Variante               | Confezione | Lotto Minimo<br>Ordine | Imballo | Prezzo<br>Listino | Unità Di<br>Misura | Disponibilità | Barcode       | Brico |
| 412-4219-80130      | 80/130 - Att.<br>1"1/2 | 1          |                        |         | € 507.89          | NR                 |               | 8033408937304 |       |
| 412-4219-80180      | 80/180 - Att.<br>1"1/2 | 1          |                        |         | € 507.89          | NR                 |               | 8033408931876 |       |
| 412-4219-<br>80180X | 80/180X - Att. 2"      | 1          |                        |         | € 507.89          | NR                 |               | 8033408931883 |       |