



Code: **214-833G**

COLLARE PESANTE ZINCATO CON GUARNIZIONE ISOFONICA

Zincato con perno e tassello; Antivibrante con abbattimento del livello acustico e diminuzione del ponte termico. Temperatura di utilizzo -40° , +120°. Zincatura elettrolitica 6-8 microm-m. Attacco collare: elettrosaldato a proiezione.



Pz multipli in scatola

Variants

Code	Variant	Package	Minimum Order Lot	Packing	List price	Unit of measure	Availability	Barcode	Brico
214-833G-03	Diam. 3/8 (mm 16-20)	50			€ 3.27	NR	●	8033408066370	
214-833G-04	Diam. 1/2 (mm 20-24)	50			€ 2.88	NR	●	8033408066387	
214-833G-05	Diam. 3/4 (mm 25-30)	50			€ 3.59	NR	●	8033408066394	
214-833G-06	Diam. 1" (mm 32-36)	50			€ 3.69	NR	●	8033408066400	
214-833G-07	Diam. 1" 1/4 (mm 38-44)	25			€ 4.33	NR	●	8033408066417	
214-833G-08	Diam. 1" 1/2 (mm 46-50)	25			€ 5.44	NR	●	8033408066424	
214-833G-09	Diam. 2" (mm 58-62)	25			€ 6.18	NR	●	8033408066431	
214-833G-11	Diam. 2" 1/2 (mm 74-80)	10			€ 9.98	NR	●	8033408066448	
214-833G-12	Diam. 3" (mm 84-89)	10			€ 10.62	NR	●	8033408066455	
214-833G-15	Diam. 4" (mm 112-118)	10			€ 13.25	NR	●	8033408066462	