



Codice: **201-T207**

DECAPANTE IMPIANTI TERMICI FERROXEL

Decapante, flussante, scioglieruggine per la rimozione di scorie corrosive e depositi di calcare. Utile su impianti nuovi, indispensabile su impianti esistenti non totalmente arrugginiti. Può essere usato su sistemi multimetallici. Aiuta a mantenere l'efficienza del sistema e a conservare il combustibile. Modo d'uso : Prima della messa in funzione dell'impianto. Ferronex dovrà essere dosato al 1-2 % e fatto circolare, preferibilmente a temperatura operativa normale, con tutte le valvole aperte e la pompa regolata al massimo flusso per un periodo minimo di 1 ora o fino a che l'esecuzione non è portata a termine in modo soddisfacente. Dopo la pulizia, il prodotto dovrà essere scaricato e spurgato fino a che l'acqua non scorre chiara. Al riempimento, il sistema dovrà essere trattato con ATIGEL (min. 30 % vol.) o miscela anticorrosiva FILMAX + ATIGEL O ANTIRUST nelle proporzioni indicate dalla scheda tecnica dei prodotti.



 A Vista

Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo	Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
201-T207-01	1 lt	12			384	€ 22.22	NR		8033408895604	
201-T207-05	5 lt	4			128	€ 93.02	NR		8033408895611	