



Code: **132-8468**

MODULO STAFFA PUCCI SARA TRONIC

FACTORYCODE: 2123000201. Sara Tronic 9l 6l 4l anticondensa. Campi d'applicazione: Applicazione davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale. Pareti leggere in cartongesso. Per WC sospeso. Risciacquo regolabile 9l 6l 4l. Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m. Caratteristiche e dotazione: Cassetta in polietilene spessore 8 cm. Isolata contro la condensa. Rete portaintonaco premontata. Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo. Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth. Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx. Rubinetto di arresto 1/2" con supporto. Tubo di risciacquamento 23x25 cm con tappo di protezione. Tampone in gomma D.60-40 mm. Manicotto aumento da D.40 a D.45 mm con OR 143 e morsetto D.55-44 mm. Confezione lubrificante per guarnizioni. Protezione per sportello e particolari interni. Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore. Scatola incasso e guaina 3 m. Telaio autoportante verniciato a polvere. Larghezza del profilo del telaio 35 mm. Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm. 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso. Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm. Piastre di base girevoli. Collare di riduzione D.110-90 mm. Curva di scarico in PE D.90 mm con guarnizione. Tappo di protezione D.90 mm. Manicotto prolungato D.90 mm con guarnizione. 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso. 2 cappucci di protezione. Materiale di fissaggio, staffe e tasselli.

CASSETTE
PUCCI

 Scatola Cartone

Variants



Code	Variant	Package	Minimum Order Lot	Packing	List price	Unit of measure	Availability	Barcode	Brico
132-8468	-	1			€ 1576.06	NR		<u>8033408998756</u>	