



Codice: 201-T205

NEUTRAL NEUTRALIZZANTE DI ACIDITA' RESIDUA

Neutral neutralizza l'acidità residua dell'acqua dopo il processo di disincrostazione del calcare in impianti termici, sanitari, scambiatori di calore, radiatori, boiler, macchine caffè etc. con prodotti acidi quali DISINEX, ZINCONEX, ZINCONEX-LQ e ZINCONEX-AI. Prepara adeguatamente l'impianto al trattamento successivo di protezione contro la corrosione col FILMAX-Thermakil (agente filmante, inibitore di corrosione additivato con biocida) o all'occorrenza con l'ATIGEL (antigelo inibito.) Assicura la conformità alle norme sull'ambiente. Si consiglia di diluire NEUTRAL in ragione del 2-10% rispetto al liquido totale circolante, a seconda dell'acidità residua. Per un corretto utilizzo si può fare riferimento alla cartina indicatrice di pH allegata alla confezione; l'acidità risulterà neutralizzata quando i colori della striscia indicatrice rimarranno inalterati. Diluire il prodotto unicamente in contenitori resistenti agli acidi e agli alcali (PVC o polietilene) aggiungendo NEUTRAL all'acqua in ragione del 2-10% (quindi 2-10 lt di prodotto ogni 100 lt di acqua) a seconda dell'acidità residua. Introdurre la soluzione nel circuito utilizzando una apposita pompa. Far circolare per almeno due passaggi completi la soluzione nell'impianto. Controllare il pH con la cartina indicatrice (pH ottimale 6,5 - 7,5). Aggiungere eventualmente altro NEUTRAL per completare la neutralizzazione.



Varianti



Codice	Variante	Confezione	Lotto	Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
201-T205-05	5 lt	4			96	€ 44.10	NR		8033408145532	