



Code: 213-SOL


## PROFILO SOLAR-LIGHT 3,35 M

Il profilo leggero in alluminio adatto per installazioni semi-integrate con interassi ridotti tra i supporti. Vantaggi: Interasse massimo consentito 1000 mm, in funzione delle azioni neve e vento calcolate secondo la Normativa Nazionale vigente. Economico: il profilo leggero in alluminio Solar-light è adatto per le installazioni fotovoltaiche su tetto a falda No sfrido: la lunghezza ottimizzata riduce gli sfridi e facilita la movimentazione in cantiere. Idoneo per: Sistema tetto a falda con ganci con: Gancio GTA1. Gancio GTA2. Gancio GTA3. Gancio GT 130 e GT 150 (5 mm). Gancio GC. Gancio GTP. Gancio GTPR. Sistema copertura in lastre ondulate con: Vite doppia filetto STSR. Vite doppia filetto STSI. Funzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Fissare il profilo direttamente al gancio utilizzando la cava inferiore oppure quelle laterali attraverso la staffa MW. Utilizzare una coppia di collegamenti CPN AL sulle cave laterali per collegare i profili Solar-light. La connessione è completamente inserita quando la bugna in mezzera dei collegamenti è in contatto con i profili.



 A Vista

## Variants

Code	Variant	Package	Minimum Order Lot	Packing	List price	Unit of measure	Availability	Barcode	Brico
213-SOL-335	3,35 m	25		1200	€ 72.47	NR		8033408160511	