



Code: 213-SOLF

PROFILO SOLAR FISH 4,45 M

Il profilo in alluminio universale per installazioni fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani. Vantaggi: Interasse massimo consentito 1800 mm, in funzione delle azioni neve e vento calcolate secondo la Normativa Nazionale vigente. Universale: il profilo in alluminio Solar-fish è adatto per le installazioni fotovoltaiche sia su tetti a falda che tetti piani. No sfrido: la lunghezza ottimizzata riduce gli sfridi e facilita la movimentazione in cantiere. Idoneo per: Sistema tetto a falda con ganci con: Gancio GTA1. Gancio GTA2. Gancio GTA3. Gancio GT 130 e GT 150 (5 e 8 mm). Gancio GC. Gancio GTP. Gancio GTPR. Sistema copertura piana con triangoli con: Triangolo STFS 10° - 13°. Triangolo STFN 10° - 15°. Triangolo STFN 25° - 30° - 35°. Sistema copertura in lastre ondulate con: Vite doppia filetto STSR. Vite doppia filetto STSI. Funzionamento: Individuare la lunghezza e/o la combinazione di profili più adatta all'installazione fotovoltaica da realizzare. Definire l'interasse tra i ganci/triangoli in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Fissare il profilo direttamente ai ganci/triangoli utilizzando la cava inferiore del profilo Solar-fish (con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS). Utilizzare una coppia di collegamenti CPN AL sulle cave laterali per collegare i profili Solar-fish. La connessione è completamente inserita quando la bugna in mezzzeria dei collegamenti è in contatto con i profili.

fischer 
innovative solutions

 A Vista

Variants



Code	Variant	Package	Minimum Order Lot	Packing	List price	Unit of measure	Availability	Barcode	Brico
213-SOLF-445	4,4 mt	25		1200	€ 122.56	NR		<u>8033408160672</u>	