



Codice: **201-30724**


## SCHIUMA POLIURETANICA JOBBY

Schiuma poliuretanica monocomponente, autoespandente, pronta all'uso di classe B3 e di colorazione gialla. Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microrganismi e muffe. Versatile, è verniciabile e si può forare e tagliare (proteggere dai raggi UV). Aderisce a tutti i materiali da costruzione eccetto polietilene, PTFE e silicone. Ideale nel montaggio, coibentazione ed isolamento di serramenti e cassonetti. Per riempimento e sigillatura di giunti, rotture, cavità e passaggi di tubature. Come completamento di coperture e rivestimenti isolanti termoacustici. Per l'impiego della schiuma occorre una temperatura compresa tra i +5 e i +25°C (bombola e sottofondi). Le superfici devono essere pulite e prive di polvere o tracce di grasso. Agitare bene la bombola prima dell'uso. Inumidire le superfici con acqua prima di erogare. Si consiglia di inumidire anche durante l'applicazione per ottenere il massimo della resa. Estrudere la schiuma tenendo la bombola capovolta e non riempire le cavità oltre la metà.



 A Vista

## Varianti

| Codice    | Variante | Confezione | Lotto | Minimo Ordine | Imballo | Prezzo Listino | Unità Di Misura | Disponibilità   | Barcode                       | Brico |
|-----------|----------|------------|-------|---------------|---------|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------|
| 201-30724 | 500 ml   | 1          |       |               | 12      | € 11.38        | NR              |  | <a href="#">8033408157788</a> |       |