



Codice: **415-V082**

TUBO TWIN SOLAR SLIM

Prezzo al mt. Sistema per impianti solari con isolamento termico resistente alle alte temperature. Consente di connettere il serbatoio di accumulo dell'acqua calda con il pannello solare con risparmio dei tempi di posa. Studiato per ridurre al minimo le dispersioni termiche e per resistere agli agenti chimici e atmosferici. Ideale per passaggi in cavedio e sottotegola. Tubo flessibile in acciaio AISI 316L. Guaina isolante elastomerico spessore 9 mm. Cavo sensore di temperatura. Finitura UV resistant e alta resistenza meccanica.



 Scatola Cartone

Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
415-V082-1610	DN 16 sp. 9 - 10mt 09-22	10	✓		€ 34.85	MT	●	8033408938745	
415-V082-1615	DN 16 sp. 9 - 15 mt 09-22	15	✓		€ 34.85	MT	●	8033408938752	
415-V082-1620	DN 16 sp. 9 - 20 mt 09-22	20	✓		€ 34.85	MT	●	8033408938769	
415-V082-1625	DN 16 sp. 9 - 25 mt 09-22	25	✓		€ 34.85	MT	●	8033408938776	
415-V082-2010	DN 20 sp. 9 - 10 mt 09-28	10	✓		€ 40.68	MT	●	8033408938783	
415-V082-2015	DN 20 sp. 9 - 15 mt 09-28	15	✓		€ 40.68	MT	●	8033408938790	
415-V082-2020	DN 20 sp. 9 - 20 mt 09-28	20	✓		€ 40.68	MT	●	8033408938806	
415-V082-2025	DN 20 sp. 9 - 25 mt 09-28	25	✓		€ 40.68	MT	●	8033408938813	
415-V082-2515	DN 25 sp. 9 - 15 mt 09-35	15	✓		€ 50.66	MT	●	8033408938820	

415-V082-
2525

DN 25 sp. 9 - 25 mt
09-35

25



€ 52.69

MT



8033408938837