

NEW



Codice: **416-SVZ067**

UNITA' DI POTENZA SCIOLTA UP AU

Unita di potenza da installare sull'apparecchio terminale (interfaccia ventilconvettore) per comandi WM-AU e T-MB2. Comanda gli organi elettrici ed elettroidraulici del ventilconvettore. Collegato alla rete elettrica. Riceve l'informazione necessaria a comandare tali organi dal comando remoto. Possibilità di applicazione della sonda NTC (accessorio) per funzione t1 che permette il controllo temperatura aria ripresa. Possibilità di applicazione della sonda NTC per funzione t2 che controlla la commutazione stagionale. Possibilità di applicazione della sonda NTC per funzione t3 come sonda di minima temperatura acqua batteria. Possibilità di controllo fino a 10 unità. Max. lunghezza cavo della rete: 100m. Max. lunghezza cavo tra il comando e la prima unità collegata: 20m. Utilizzabile con la serie: CRC; CRC-ECM; CRT-ECM; CRR-ECM; CRSL; CRSL-ECM; SK; SK-ECM; CCN; CCN-ECM.



Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto	Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
416-SVZ067	-	1				€ 164.04	NR	●	8033408190617	