



Codice: **405-203**

## VALVOLA SCALDABAGNO NORMALE CON LEVA SCARICO

Servono come dispositivi di non ritorno dell'acqua (anti-svuotamento) e/o per scaricare l'eventuale pressione eccessiva accumulata all'interno del boiler. E' dotata di una leva per permettere lo scarico manuale dello scaldacqua. Portata di deflusso ad una pressione dinamica di 10.2 bar (1.02 MPa) (Pressione di portata nominale  $P_p=1.2$  Pressione di taratura Pt) uguale o superiore a 140 l/h. Tolleranza standard sul valore di taratura: +1 1 bar (0.1 MPa) Corpo valvola in ottone stampato a caldo, con trattamento superficiale di nichelatura. Temperatura massima di esercizio: 100°C



## Varianti

| Codice     | Variante    | Confezione | Lotto | Minimo Ordine | Imballo | Prezzo Listino | Unità Di Misura | Disponibilità | Barcode                       | Brico |
|------------|-------------|------------|-------|---------------|---------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------|
| 405-203    | 1/2         | 20         |       |               | 180     | € 6.15         | NR              | ●             | <a href="#">8033408046167</a> |       |
| 405-203-05 | 3/4         | 10         |       |               | 90      | € 12.82        | NR              | ●             | <a href="#">8033408068329</a> |       |
| 405-203-K  | 1/2 -CONF   | 1          |       |               |         | € 6.55         | NR              | ●             | <a href="#">8033408182483</a> | ✓     |
| 405-203-Y  | 1/2 Blister | 1          |       |               |         | € 7.15         | NR              | ●             | <a href="#">8033408915432</a> | ✓     |