

ROCCHETTO DI CANAPA



 201-3001	 gr. 80	 1
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



201-3010

**ROTOLINO NASTRO TEFLON P.T.F.E.
ECONOMICO MT 12**



Nastro per tenuta di giunzioni filettate.

 201-3010	 mm 12 x 12 mt x 0,076	 1
201-3010-10	mm 12 x 10 mt x 0,076	1



201-302

NASTRO TEFLON TIPO BUONO MT. 12



Nastro per tenuta di giunzioni filettate.

 201-302-04	 1/2 - 12m x 0.075	 10
201-302-05	3/4 - 10m x 0.075	10
201-302-06	1" - 10m x 0.075	10



201-303**NASTRO PTFE TEFLON PROFESSIONALE MT. 15**

Nastro per tenuta di giunzioni filettate. Utile anche per gas. Tipo con spessore mm. 0,20 per uso professionale, confezionato in astucci da 19 mm. x 15 Mt.

 201-303	 mm. 19	 100
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

**201-3031****NASTRO PTFE TEFLON PROFESSIONALE MT. 12 GAS**

Nastro per tenuta di giunzioni filettate per gas. Misure: 12 mm x 12 mt. x 0,1.

 201-3031	 mm. 12	 10
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

**201-3034****CARTUCCIA MAGICAL STRING DIANHYDRO PTFE TEFLON**

Filo Teflon ptfе, durata illimitata e adatto a tutte le dimensioni. Chimicamente resistente a tutti i prodotti chimici conosciuti, fluidi, oli, solventi, gas, acidi. Funzionalità stabile da -200°C a +240 °C. Non si scioglie, brucia, dissolve, indurisce e non si indebolisce. Rimane morbido e elastico per tutta la sua durata. Completamente inerte, non pericoloso e non infiammabile.

 201-3034	 150 mt	 1
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------





NASTRO PTFE TEFLON PER VAPORE ROSA

Nastro PTFE professionale per vapore e alte temperature.

	201-3037-12	H. 12 mm x 12 m x 0,1 mm	50
	201-3037-19	H. 19 mm x 12 m x 0,1 mm	50



201-4024



CEMENTO BIANCO

Il cemento bianco è utilizzato come legante idraulico per la fabbricazione di calcestruzzo, malte, intonaci, etc. Il cemento bianco ha un utilizzo industriale e professionale.

	201-4024-01	1 kg	1
	201-4024-05	5 kg	1



201-4025



CEMENTO RAPIDO

Miscela di cementi grigi, inerti quarziferi e additivi speciali in grado di sviluppare resistenze meccaniche elevate in intervalli di tempo molto brevi e con minimi ritiri. Campi di applicazione: Bloccaggio senza armature di telai, infissi, pali, tubazioni, prese e cavi elettrici all'interno e all'esterno; rapide riparazioni di murature degradate; stuccature di fessure o crepe negli intonaci; come accelerante di presa per le normali malte di cantiere quando c'è pericolo di gelo.

	201-4025-01	1 kg	1
	201-4025-05	5 kg	1



201-4026



STUCCO IN PASTA

Stucco in pasta per legno e muri. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.
 Stato fisico: pastoso.

201-4026-02	0,25 kg	1
201-4026-05	0,5 kg	1



201-4027



COLLA PER PIASTRELLE

Impasto adesivo, per l'incollaggio di piastrelle ceramiche su malte e intonaci cementizi. Ottima lavorabilità e perfetta adesione. Non utilizzare al di sotto di +5°C.

201-4027-01	1 kg	1
201-4027-05	5 kg	1



201-4028



GESSO SCAGLIOLA

Per la realizzazione di intonacatura e lisciatura di superfici interne. Viene utilizzata per opere di restauro e ripristino monumentale. E' ideale per sigillature, riparazioni, stampi e calchi. Tempo di lavorazione limitata. Finitura a base di gesso. Colore Bianco.

201-4028-01	1 kg	1
201-4028-05	5 kg	1





SABBIA

Sabbia silicea naturale di fiume, essiccata e selezionata. Ideale per la realizzazione di malte per piccoli interventi, quali stuccature, intonacature, piccole riparazioni, sigillatura dei giunti di piastrelle ceramiche fughe ecc. Altri usi: Data l'elevata durezza, la forma sferoidale e l'assenza di polveri fini, questo prodotto è particolarmente indicato nella sabbiatura ad aria o ad umido di superfici metalliche, murature, manufatti ecc.

		
201-4029-05	5 kg	1



201-F193107



GUARNIZIONE SIGILLANTE PER LAVELLI 25 MT

		
201-F193107	25 mt Colore Neutro	1
201-F193107-BI	25 mt Colore Bianco	1



201-F193110



GUARNIZIONE SIGILLANTE AUTOADESIVA IMPERMEABILE

Sigillante adesivo per vasca da bagno, pavimento doccia e lavabo, impermeabile, facile da installare. Spessore 2,2 cm.

		
201-F193110	2,4 mt	1



sgorganti, disincrostanti, detergenti, additivi

201-353



**DISINCROSTANTE AD ALTO POTENZIALE
DECALC**

Toglie le incrostazioni di calcare e ferrose da tubazioni, caldaie, scambiatori di calore, pompe, vasche, manufatti e macchinari. Ripristina lo scambio termico ideale per la pulizia delle caldaie. Il DECALC si distingue dai comuni acidi disincrostanti perché grazie all'elevato contenuto di specifici inibitori, non è corrosivo durante l'azione disincrostante.

		
201-353	5 lt	1
201-353-10	10 lt	1



201-35314



PULI PER CERAMICA

Strofinando pulisce segni e calcare su sanitari, pavimenti, piastrelle e piatti doccia. Non graffia.

		
201-35314	-	1

