

**NEW IN**

**DIANFLEX**<sup>®</sup>  
*...simili a nessuno.*

20  
**24**

201-K2308		SILICONE SEAL NEUTRAL				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	GR	300 ml - Grigio	20	75	9,98	
	TM	300 ml - Testa di moro 8017	20	75	9,98	
<p>Sigillante permanentemente elastico che offre un'ottima presa su tutti i materiali edili (calcestruzzo, laterizio, legno, acciaio, alluminio, vari tipi di materie plastiche, calcestruzzo cellulare, ceramica, pannelli in cartongesso, vetro, clinker, metallo, porcellana, polistirolo, smalto ecc. Previene l'insorgimento di muffa grazie allo speciale additivo anti-muffa.</p>						
201-K2309		SILICONE SEAL ALTA TEMPERATURA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	NE	300 ml - Nero	20	75	12,78	
	RS	300 ml - Rosso	20	75	12,78	
<p>Sigillante permanentemente elastico che offre un'ottima presa sulla maggior parte dei materiali silicei, vetro e alluminio. Indicato per la sigillatura dei giunti esposti a temperature maggiori. Mantiene le proprietà elastiche se esposto a carichi termici costanti di 250°C che saltuariamente raggiungono anche i 300°C</p>						
201-K2310		SIGILLANTE SEAL ACRYL				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	BI	300 ml - Bianco	20	75	3,17	
	<p>Sigillante plasto-elastico a base di dispersione acrilica per la sigillatura di diversi tipi di materiali edili porosi. Per la sigillatura dei giunti esposti a carichi minori. Per la sigillatura dei giunti nella posa in opera di porte e finestre e dei giunti tra pannelli in cartongesso ed elementi in calcestruzzo.</p>					
201-K2311		SIGILLANTE SEALANT 1600°C				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	NE	300 ml - Nero	20	75	7,26	
	<p>Sigillante ignifugo a base di silicati anorganici indicato per le rapide riparazioni di camini stufe, comignoli e mattoni ignifughi. Per l'incollatura di materiali ignifughi, laddove sono richiesti un'alta resistenza alla temperatura fino a 1600°C. Applicabile su calcestruzzo, alluminio, mattoni refrattari, vetro, acciaio e ferro.</p>					
201-K2406		SCHIUMA POLIURETANICA PU FOAM TOP				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		750 ml	12	52	9,76	
	<p>Schiuma poliuretanicca monocomponente per il riempimento rapido e semplice delle aperture e la posa di porte e finestre. Il tempo di indurimento è di 1,5 - 5 ore. Aderisce bene a tutti i materiali da costruzione compresi legno, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni, metallo, vetro e alluminio.</p>					
201-K2407		ADESIVO POLIURETANICO PU FIX ROOF TILE				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M	750 ml - Manuale	12	52	11,02	
	P	750 ml - Pistola	12	52	11,02	
<p>Adesivo poliuretanicco monocomponente a bassa espansione per un fissaggio facile e affidabile delle tegole. L'adesivo aderisce alle tegole e al substrato e si espande minimamente. Il tempo di indurimento è di 1,5 - 5 ore.</p>						