



















**NEW IN**




**DIANFLEX**<sup>®</sup>  
*...simili a nessuno.*

20  
**24**

416-AFCZPO		VENTILCONVETTORE DA INCASSO FCZPO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	500	Pot. risc. kW 3,59	1		904,73	
	750	Pot. risc. kW 5,79	1		1.168,36	
	950	Pot. risc. kW 7,49	1		1.252,24	
Ventilconvettore installabile in qualsiasi tipo d'impianto 2 tubi e in abbinamento a qualsiasi generatore di calore anche a basse temperature. Versione da incasso canalizzabile.						
416-AFCZPOP53		PLENUM CON SERRANDE MOTORIZZATE 530 CON COMANDO VMHI				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	-	1		1.617,73	
Progettato per essere abbinato a tutti i ventilconvettori FCZPO . Plenum multizona per il controllo della portata dell'aria. Con serrande motorizzate è stato progettato per applicazioni di tipo residenziale e terziario, permette di coniugare un ottimo comfort ambientale con il risparmio energetico. Bocche diam. 180 mm. Dimensioni: mm 1101 x 241 x 387.						
416-AFCZPOP83		PLENUM CON SERRANDE MOTORIZZATE 830 E COMANDO VMHI				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	-	1		1.677,75	
Progettato per essere abbinato a tutti i ventilconvettori FCZPO . Plenum multizona per il controllo della portata dell'aria. Con serrande motorizzate è stato progettato per applicazioni di tipo residenziale e terziario, permette di coniugare un ottimo comfort ambientale con il risparmio energetico. Bocche diam. 180 mm. Dimensioni: mm 1222 x 241 x 387.						
416-AFCZPOPC		COLLEGAMENTO ELETTRICO PER MZC				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	-	1		38,94	
Impianto elettrico obbligatorio per il collegamento del Plenum MZC con un ventilconvettore dotato di motore asincrono.						
416-AFCZPOPS		SERRANDA SINGOLA AGGIUNTIVA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	-	1		263,62	
Serranda singola aggiuntiva. Modulo singolo con serranda motorizzata.						
416-AFCZPOZ01		COMANDO A PARETE TOUCH				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	-	1		245,65	
Il pannello VHMI viene utilizzato come termostato di zona per MZC.						

416-AFCZPOZ03		SONDA ACQUA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	2,5 mt	1		52,12	
		15	15 mt	1		101,85	
		Sonda di rilevazione della temperatura dell'acqua nella batteria di riscaldamento, per impedire il funzionamento dei ventilatori quando la temperatura dell'acqua è minore di 35°C.					
416-AFCZPOZ04		BACINELLA AUSILIARE CONDENSA BCZ4					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	-	1		18,57	
		Realizzato in materiale plastico, permette la raccolta della condensa che si forma sui tubi, valvole, raccordi coibentati e raccordi non coibentati durante il funzionamento estivo.					
416-AFCZPOZ05		BACINELLA AUSILIARE CONDENSA BCZ5					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	-	1		23,97	
		Realizzata in materiale plastico, permette la raccolta della condensa che si forma su tubi, valvole, raccordi coibentati e raccordi non coibentati durante il funzionamento estivo.					
416-AFCZPOZ42		KIT VALVOLA 3 VIE VCZ42					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	-	1		287,60	
		Il kit, è costituito da una valvola, dall'attuatore e dalla relativa raccorderia idraulica, è adatto all'installazione sia sui ventilconvettori con attacchi a destra che a sinistra.					
416-AFCZPOZ53		COMANDO A PARETE TOUCH AER503IR					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	-	1		221,69	
		Il comando a parete AER503IR presenta un'interfaccia utente caratterizzata da un LCD retroilluminato in cui sono presenti 4 tasti capacitivi anch'essi retroilluminati. Termostati per ventilconvettori on-off inverter. I range del setpoint 17-33 °C - 12-28°C. Estivo - Invernale.					
416-AFCZU		VENTILCONVETTORE INSTALLAZIONE UNIVERSALE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		100	Pot. risc. kW 0,99	1		808,87	
		200	Pot. risc. kW 1,46	1		886,76	
		300	Pot. risc. kW 2,21	1		1.054,52	
		350	Pot. risc. kW 2,44	1		1.126,42	
		400	Pot. risc. kW 2,85	1		1.222,28	
		Ventilconvettore installabile in abbinamento a qualsiasi generatore di calore anche a basse temperature. Per installazione universale e a pavimento. Compatibile con il sistema VMF. Senza comando a bordo.					

416-AFCZUGR		GRIGLIA GA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	100	mod. 100 / 626 mm	1		65,33	
	200	mod. 200 / 736 mm	1		65,92	
	300	mod. 300 / 967 mm	1		71,92	
	500	mod. 500 / 1187 mm	1		82,09	
Accessorio griglia di aspirazione dal basso GA, realizzato in materiale plastico, con alette fisse.						
416-AFCZUZ01		PANNELLO COMANDI/TERMOSTATO TXB				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	-	1		203,71	
Il termostato TXB puo equipaggiare i ventilconvettori con motori asincroni plurivelocità ed i motori brushless. Selezione del setpoint Riscaldamento 12-28°C. Raffrescamento 14-30°C DIP7 ON / 17-33°C DIP 7 OOF.						
416-AFCZUZ16		TERMOSTATO WMT16				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	-	1		65,91	
Termostato dotato di: Selettore della temperatura; Selettore della velocità; Selettore di funzionamento e spegnimento. Alimentazione 220/240 Vac 50/60 HZ. Temperatura di funzionamento 10-30°C. Dimensioni: 85x130x40 mm.						
416-AFCZUZ20		PIEDINI FCZ				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	-	1		42,54	
In materiale plastico, vengono montati alla base del mobile quando l'apparecchio viene appoggiato al pavimento.						
416-AFCZUZ41		KIT VALVOLA 3 VIE				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	-	1		275,61	
Il kit è costituito da una valvola, dall'attuatore e dalla relativa raccorderia idraulica, è adatto all'installazione sia sui ventilconvettori con attacchi a destra che a sinistra.						
416-AULSC		VENTILCONVETTORE COMANDO A BORDO ULS				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	20	Pot. risc. kW 1,09	1		1.354,10	
	30	Pot. risc. kW 1,41	1		1.485,92	
	40	Pot. risc. kW 1,81	1		1.575,79	
	50	Pot. risc. kW 2,17	1		1.755,55	
Progettato per poter rispondere all'esigenza, negli ambienti soprattutto residenziali, di coniugare le caratteristiche tipiche del radiatore, ridotta profondità e silenziosità di funzionamento con la peculiarità del ventilconvettore di poter climatizzare gli ambienti tutto l'anno. Installabile in qualsiasi tipo d'impianto a 2 tubi e in abbinamento a qualsiasi generatore di calore anche a basse temperature. Inverte con termostato a bordo.						

416-AULSCZ01		PIEDINI PER VENTILCONVETTORE ULSI					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			-	1		41,94	
		In materiale plastico, vengono montati alla base del mobile quando l'apparecchio viene appoggiato al pavimento.					
416-AULSCZ03		KIT VALVOLA 3 VIE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			-	1		209,71	
		Il kit è costituito da una valvola, dall'attuatore e dalla relativa raccorderia idraulica. La valvola è del tipo ON-OFF, normalmente chiusa.					
416-AULSCZ04		BACINELLA AUSILIARE CONDENSA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			-	1		17,97	
		Bacinella per la raccolta della condensa che si forma su valvole, raccordi coibentati e non coibentati.					

