

new in





DIANFLEX[®]

...simili a nessuno.



duemila

25

432-TLD070		TERMOARREDO ELETTRICO H. 700 MM CON TERMOSTATO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	B40	Bianco L. 400 mm - W 300	1		268,57	
	B50	Bianco L. 500 mm - W 400	1		291,70	
	N40	Nero opaco L. 400 mm - W 300	1		349,14	
	N50	Nero opaco L. 500 mm - W 400	1		379,20	
	Termoarredo composto da: Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio 30x40 mm; Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio D. 22 mm; Completo di fluido termovettore; Con termostato ambiente digitale.					
432-TLD120		TERMOARREDO ELETTRICO H. 1160 MM CON TERMOSTATO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	B40	Bianco L. 400 mm - W 400	1		323,17	
	B45	Bianco L. 450 mm - W 500	1		329,67	
	B50	Bianco L. 500 mm - W 600	1		331,98	
	N40	Nero opaco L. 400 mm - W 400	1		420,12	
	N45	Nero opaco L. 450 mm - W 500	1		428,61	
N50	Nero opaco L. 500 mm - W 600	1		431,60		
Termoarredo composto da: Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio 30x40 mm; Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio D. 22 mm; Completo di fluido termovettore; Con termostato ambiente digitale.						
432-TLD140		TERMOARREDO ELETTRICO H 1385 MM CON TERMOSTATO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	B40	Bianco L. 400 mm - W 500	1		344,81	
	B50	Bianco L. 500 mm - W 700	1		351,74	
	N40	Nero opaco L. 400 mm - W 500	1		448,26	
	N50	Nero opaco L. 500 mm - W 700	1		457,25	
Termoarredo composto da: Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio 30x40 mm; Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio D. 22 mm; Completo di fluido termovettore; Con termostato ambiente digitale.						
432-TLD180		TERMOARREDO ELETTRICO H 1732 MM CON TERMOSTATO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	B50	Bianco L. 500 mm - W 900	1		399,06	
	N50	Nero opaco L. 500 mm - W 900	1		518,78	
Termoarredo composto da: Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio 30x40 mm; Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio D. 22 mm; Completo di fluido termovettore; Con termostato ambiente digitale.						

ATON[®]