

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In accordo con l'Annesso III del Regolamento (UE) N. 305/2011  
(Regolamento sui Prodotti da Costruzione)

**DoP N. 0618-CPF-0020 - [IT]**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Fischer ADESIVO SIGILLANTE KD CLEAR 40**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**Numero di lotto: Vedere confezione del prodotto**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 15651-1:2017 – Sigillanti per elementi di facciate, Tipo F INT**  
**UNI EN 15651-3:2017 – Sigillanti per giunti per impieghi sanitari, Tipo S, Classe S2**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**fischer Italia S.r.l. Unipersonale, Corso Stati Uniti 25, 35127 Padova, Italia**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

**Non rilevante**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 4**  
**Sistema 3 per il Comportamento al fuoco**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**L'organismo notificato SKZ-TeConA GmbH (1213) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento a UNI EN 15651-1:2017 e UNI EN 15651-3:2017, e ha rilasciato: un Rapporto di Prova**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

**Non rilevante**

9. Prestazione dichiarata

Condizionamento: Metodo B (secondo ISO 8340)

Substrato: Alluminio Anodizzato (senza primer), Calcestruzzo, Vetro (senza primer)

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco	Classe E	
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute e/o per l'ambiente	NPD (*)	
Ermeticità ad acqua e aria		
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	UNI EN 15651-1,3
Perdita di volume	≤ 45 % ≤ 20 %	UNI EN 15651-1 UNI EN 15651-3
Proprietà a trazione (allungamento a rottura)	≥ 25 %	UNI EN 15651-1
Proprietà elastiche in estensione prolungata dopo immersione in acqua	NF	UNI EN 15651-3
Crescita microbiologica	2	UNI EN 15651-3
Durabilità	Superato	UNI EN 15651-1

(\*) Vedere Scheda di Sicurezza del materiale

NPD: Nessuna prestazione determinata

NF: No failure / Nessuna rottura

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

**Non rilevante**

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:



Roberta Gobbo  
Ingegnere  
Manager prodotto



Enrico Crivellaro  
Ingegnere  
Trasferimento competenze  
Normative e certificazioni



Padova, 21/01/2021.