



Modulo Geberit Duofix per WC sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm

Campo di applicazione

- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale
- Per WC sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con profondità prolungata fino a 70 cm
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità d'interruzione
- Per altezze del pavimento 0–20 cm

Caratteristiche

- Serie 2016
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Telaio idoneo per vasi WC con piccola superficie di contatto (con rivestimento della parete resistente alla compressione)
- Supporti a terra zincati
- Supporti a terra regolabili in altezza in maniera continua
- Profondità della piastra di base, adatta all'installazione in profili a U UW 50 e binari del sistema Geberit Duofix
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico dall'alto, laterale o disassato a sinistra
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Dotato di tubo fodera per il collegamento idrico di vaso bidet Geberit AquaClean
- Con possibilità di fissaggio per allacciamento elettrico

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,1–10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4,5 / 6 / 7,5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	3–4 l

Dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, \varnothing 90 mm
- Curva tecnica 90° in PE-HD, \varnothing 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 tappi di protezione
- 2 barre filettate M12
- Set disaccoppiante
- Materiale di fissaggio

Articolo

Art. no.

111.795.00.1

 Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.

Accessori

- Panoramica degli accessori: moduli Geberit Duofix per WC
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza e con binario
- Set ancoraggi a parete per montaggio senza binario, per modulo Geberit Duofix per WC sospeso, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm
- Set di fissaggio per montanti distanziati Geberit Duofix 50–57,5 cm
- Set di piedini prolungati Geberit Duofix per altezza del pavimento 20–40 cm