



132-TR8010-B

CASSETTA ESTERNA COMANDO A FOTOCELLULA
EXTERNAL CISTERN SENSOR OPERATED

Applicazione - Application

PER SCARICO WC CON SISTEMA A FOTOCELLULA
WITH SENSOR FOR WC

Funzionamento

La fotocellula registrerà la presenza dell' utente a seguito di una permanenza minimo di 5 secondi davanti al raggio della fotocellula. Lo scarico avverrà dopo pochi secondi dall' allontanamento dell' utente.

The photocell will record the presence of the user after a permanence of minimum of 5 seconds in front of the sensor. The flush will occur after a few seconds of 'removal of' user.

Note

Il corpo cassetta è realizzato interamente in ABS ed è dotata di galleggiante compatto e silenzioso che può essere montato sia in posizione destra, sinistra. La cassetta è fornita di polistirolo anti condensa ed anti rumore.

The body is in ABS, the cistern is supply with the compact float 3/8 connection and could be assembly on the left or on the right. The cistern is supply with polystyrene

Caratteristiche tecniche

Capacità massima - Maximum capacity	9 Litri - 9 Litres
Scarico Totale - Total flush	Contenuto cassetta - Total cistern
Scarico parziale - Partial flush	Non previsto - Not available
Pressione di esercizio - Employ pressure	Min 0,2 ATM 8 Max ATM
Portata carico a 3 bar - Rate at 3 bar	8,5 L/Min
Sesibilità fotocellula - Sensibility	Min. 150 Max 800 mm +- 20%
Alimentazione - Power supply	Pile Lithio 6V - Lithium battery 6 V
Angolo sensori - Angle of the sensor	8°
Immunità alla luce - Immunity to the light	10.000 lux

