
SCHEMA TECNICA

Art.01601 SVITATUTTO SPRAY

DESCRIZIONE

Svitatutto Spray è ideale per sbloccare accoppiamenti metallici ossidati, incrostati o arrugginiti. Penetra istantaneamente lubrificando e proteggendo dalla corrosione gli accoppiamenti trattati. Non danneggia le parti cromate, in gomma, in plastica o verniciate.

MODALITA' D'USO

Agitare bene e spruzzare sulla superficie, lasciare agire per alcuni secondi prima di procedere allo sbloccamento meccanico.

DATI TECNICI

Stato Fisico	aerosol
Colore	marrone chiaro
Odore	caratteristico di solvente
Infiammabilità	gas infiammabile
Punto di infiammabilità	< 0 °C
Solubilità	insolubile in acqua
Densità e/o Densità relativa	0,63 ÷ 0,67 kg/l Temperatura: 20 °C
Solidi totali (250°C / 482°F)	0 %
VOC (Direttiva 2010/75/CE)	100,00 % - 650,00 g/litro

AVVERTENZE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né bruciare la bombola neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente, non inalare direttamente i vapori e non fumare durante l'uso, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso lavare abbondantemente con acqua. Impiegare il prodotto in ambienti ben aerati. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Data di compilazione: settembre 2017

