



SPEED

PASSACAVI LIQUIDO – BASE SILICONICA

DESCRIZIONE

SPEED è uno scoricavo liquido lubrificante utile per l'installazione ed il passaggio nelle canaline di cavi e guaine per la posa di cavi elettrici. Diminuisce l'attrito che normalmente rallenta il passaggio dei cavi nei tubi, riducendo lo sforzo necessario al trascinamento dei fili. Viene Utilizzato:

CAMPO INDUSTRIALE. Per l'installazione di cavi energia, di grosse sezioni, in tubazioni di plastica o di cemento.

IMPIANTISTICA CIVILE. Nelle operazioni di infilaggio di cavi elettrici unipolari e multipolari in tubazioni di PVC flessibili o rigide, poste in scatole di derivazione.

FACILITA il passaggio e **PROTEGGE** i cavi che altrimenti potrebbero danneggiarsi durante l'inserimento e ne evita l'invecchiamento.

UTILIZZO

Distribuire **SPEED** direttamente sui cavi, per tutta la lunghezza degli stessi, man mano che procede la posa.

AVVERTENZE

Prestare attenzione a non versare il prodotto su marmi, parquet e pavimenti in genere, perché la superficie potrà risultare scivolosa.

In caso di contatto sulle pavimentazioni, lavare molto bene con detergente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido bianco latte
Odore	Inodore
Densità	1,000 kg/lit
pH	7,5
Durata in magazzino	24 mesi (integro)

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	808001
Codice Ean	8020089808016
Formato	1000 ml flacone*
Confezione	12 flaconi

*flacone con beccuccio dosatore