

**F 54****GRASSO LUBRIFICANTE AL LITIO****DESCRIZIONE**

Per la lubrificazione di: PARTI MECCANICHE IN METALLO E PLASTICA.

Garantisce una lubrificazione di lunga durata, riducendo il coefficiente di frizione e facilitando il funzionamento delle parti metalliche in movimento.

- **RESISTE AGLI ACIDI E AGLI ALCALI**
- **OTTIMO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO** E
- **OTTIMA STABILITA' TERMICA MECCANICA** E
- **IDROREPELENTE E ANTIUSURA**
- **RESISTE ALL'ACQUA ANCHE SALATA**

APPLICAZIONI E UTILIZZO

**ARGANI - POMPE - CARDINI - CATENE - CAVI
CERNIERE - CUSCINETTI - MECCANISMI DI FRENI -
PIGNONI - PISTONI, ECC.**

COME

Pulire le parti da trattare. Spruzzare una quantità sufficiente di grasso spray sulle parti da lubrificare, avendo cura di agitare la bomboletta prima dell'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto (stato liquido)	Viscoso beige
Odore	Caratteristico
Densità fase liquida	0,790 kg/lit
Temp. di esercizio	-25/+180°C
Durata in magazzino	24 mesi*

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	959003
Codice Ean	8020089959039
Formato	400ml bombola spray
Confezione	12 bombole