



Scheda tecnica

Data: dicembre 2018

Tangit Fix It

CARATTERISTICHE

Nastro auto-agglomerante sigillante e isolante, non adesivo.
Per riparazioni temporanee rapide, applicabile anche su superfici umide.
Idoneo per isolamento o come strato protettivo, resiste ai raggi UV.
Applicazioni in pressione fino a 90°C.

RESISTENZA

Sigilla istantaneamente e sviluppa la massima resistenza dopo 24 ore. Resiste fino a 4 bar*.
* testato su tubazione in PVC con una perdita di 2mm di diametro con applicazione anulare del nastro di 12 strati sovrapposti.
E' possibile rimuovere il nastro senza residui tagliandolo.
Attenzione: il nastro applicato è in tensione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per riparazioni, sigillature, isolamento e assemblaggio di tubazioni, manichette e condotte in ambito professionale o fai da te. Può essere usato su superfici umide.

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione: è possibile applicare il nastro su superfici umide.
Applicazione: Premere saldamente il nastro sulla superficie e avvolgerlo tenendolo in tensione.
A seconda dell'uso previsto applicare avvolgendo e sovrapponendo totalmente il nastro (ad esempio per riparazione tubi) o con una sovrapposizione di 2/3 del nastro (per tubi non in pressione, isolamento, protezione).
Tagliare il nastro e ultimare l'avvolgimento sovrapponendo l'ultimo strato a quello precedente.



DATI TECNICI

Composizione	Nastro a base silicone
Resistenza alla temperatura	Da -50°C a +260°C

CONSUMO

Diametro esterno della tubazione	Numero di avvolgimenti*	Numero di giunzioni
¾"	12	10
1"	12	8
1½"	12	5
2"	12	4

* Valori guida di riferimento. Consigliato per applicazioni con fluidi in pressione

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore.