

F 93**ZINCO PROFESSIONALE – PUREZZA 98%****DESCRIZIONE**

A base di polvere di ZINCO LAMELLARE MICRONIZZATO **PURO OLTRE IL 98%**, miscelato con polvere lamellare di alluminio (per conferire il colore chiaro). Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

- **CHIARO BRILLANTE**
- **UGELLO RUOTABILE PER FACILITARE IL TRATTAMENTO A MANI INCROCIATE**

MODALITA' DI UTILIZZO

Dotato di **speciale valvola a 360** che garantisce la fuoriuscita completa del prodotto anche in diverse posizioni. Per un trattamento di buona resistenza, si consiglia sempre l'applicazione a 2 mani incrociate aspettando almeno 5 minuti tra una e l'altra.

Modo d'uso: Agitare energicamente la bombola al fine di miscelare bene la polvere di acciaio con i solventi e le resine leganti attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno.

Erogare omogeneamente **F93** sulla superficie da trattare perfettamente pulita e asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto (stato liquido)	Chiaro brillante
Odore	Caratteristico
Densità a 20° fase liquida	0,990 kg/lt
Protezione (a mano)	15 micron
Resistenza termica	600°C
Fuori polvere	180 secondi
Essiccazione completa	12h
Resa (1 bombola)	2,5 m ²
Durata in magazzino	24 mesi*

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.
Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	973003
Codice Ean	8020089973035
Formato	400ml bombola spray
Confezione	12 bombole

Disponibile anche nella versione liquida pronto uso.