



CODICE DIANFLEX: 201-321-05

SCHEDA TECNICA "THERMIK PAV"



IMPIEGO: Additivo Super concentrato per la realizzazione di massetti

DESCRIZIONE

Additivo liquido termofluidificante super concentrato, per realizzare massetti compatti negli impianti di riscaldamento a pavimento.

PROPRIETA'

- Rende fluido l'impasto donandogli una migliore lavorabilità e coesione;
- Riduce il fabbisogno d'acqua nell'impasto;
- Aumenta le resistenze meccaniche dell'impasto;
- Aumenta l'adesione del supporto;
- Incrementa l'impermeabilità

DESTINAZIONE DI IMPIEGO

E' specifico per la realizzazione di massetti negli impianti di riscaldamento a pavimento.

Idoneo per tutte quelle applicazioni nelle quali si richiede un'alta lavorabilità ed un basso rapporto acqua/cemento.

CONSIGLIATO

- Rivendita di materiali edili
- Magazzini Termoidraulici

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si aggiunge nell'acqua d'impasto.

Dosaggio sul peso del cemento: è dello 0,05% (cioè 50g di prodotto per 100 kg di cemento);

NB.SUPERCONCENTRATO non tagliato con acqua.

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido di color giallo- marrone

Densita'20°C: 1,01 kg/dm₃ (>1 kg/dm₃ - 1,03 kg/dm₃)

Contenuto materia secca: (5,0 ± 0,5) %

pH: 11 ± 1

Contenuto di cloruri solubili in acqua(Cl⁻): non contiene cloruri

Contenuto alcali (equivalente Na₂O): < 1,0 %

RISPONDE ALLO STANDARD SIST EN 934-2:2002

MARCATURA



Secondo EN 934-2 / T 5

Additivo chimico per calcestruzzo: Additivo Aerante - Air Entraining Admixture

PAKING

Tanichette in PE da 5kg (standard) – (codice 400140)

Tanichette in PE da 10kg (standard) – (codice 400145)

Su richiesta, per quantità, anche pezzature da 1, 20, 1.000 kg.

STABILITA' IN MAGAZZINO

- Conservarlo a temperatura tra +5°C e +35°C e proteggerlo dal gelo e dall'irradiazione solare diretta.
- La stabilità allo stoccaggio, nella confezione ben chiusa non danneggiata ed in un luogo asciutto, è di almeno 18 mesi dal lotto di fabbricazione. Dopo la scadenza, il prodotto non è necessariamente inutilizzabile è necessario però verificare le caratteristiche essenziali per il lavoro previsto.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Rispettare le norme generali per l'impiego di prodotti chimici:

- non mangiare, bere o fumare durante il lavoro

Consultare la scheda di sicurezza o la SIS (scheda informativa di sicurezza, per i prodotti non pericolosi), da richiedere alla nostra sede.

IMPORTANTE

Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla nostra esperienza, ricerche e test effettuati e sono da ritenersi affidabili e precisi. CAMON S.r.l. tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto, o i metodi usati per la sua applicazione, non rilascia alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L'utilizzatore se ne assume dunque la piena responsabilità.