



PUTTY RIPARO IO

STUCCO EPOSSIDICO

DESCRIZIONE

Ad alta resistenza. A prova di fuoco, resiste all'acqua, ai solventi e ai prodotti chimici. Si modella come l'argilla e indurisce come l'acciaio.

- **PROFESSIONALE:** Può essere utilizzato anche sott'acqua.
- **RESISTENTE:** Può essere forato, sabbiato, filettato e verniciato.
- **ISOLANTE**

UTILIZZO

Metallo – Ceramica – Porcellana – Marmo – Vetoresina – Legno – Cemento – Plastiche (NO PE-PP-PTFE). Ottimo per riparare serbatoi di gas, riempire buche e crepe, riparare piscine e vasche idromassaggi.

- Tagliare la quantità necessaria e mescolare fino ad un colore uniforme.
- Incollare sulla superficie per cinque minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Putty è composto da resine (verde) e indurente (bianco). Dopo l'indurimento, il colore finale sarà grigio come l'acciaio.

Odore	Inodore
-------	---------

Densità relativa	1,7-1,9 kg/l
------------------	--------------

Temperature applicative	da 5 a 50°C
-------------------------	-------------

Presenza iniziale	30/60 minuti
-------------------	--------------

Indurimento finale	24h
--------------------	-----

Tempo di pelle	15 minuti circa
----------------	-----------------

Scadenza	18 mesi
----------	---------

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	1SW007
Codice Ean	8020089996157
Formato	57 gr tubetto
Confezione	12 tubetti