

Review 2024

# **MELT** ORIGINAL

# DISGORGANTE ACIDO PROFESSIONALE

#### **DESCRIZIONE**

**FORMULA ALL'ACIDO SOLFORICO**. Potente disgorgante rapidissimo. Esaurisce la sua azione entro 25 minuti, fino a divenire inerte.

 SICURO PER GLI SCARICHI: Non intacca PVC, Plastiche, Piombo, Metalli e Gomme.

### **Direttiva UE 2019/1148**

**MELT** è soggetto alla direttiva, pertanto l'acquisto può essere esclusivamente per un utilizzo professionale e previa compilazione del modulo di dichiarazione da parte del cliente.

#### **MODALITA' DI UTILIZZO**

- 1. Eliminare l'acqua in eccesso dallo scarico bloccato.
- 2. Versare il prodotto molto lentamente.
- 3. Attendere 1 minuto ed in seguito versare circa 1 litro di acqua fredda.
- 4. Lasciare agire 2-3 minuti, quindi scaricare o versare acqua per fare defluire l'ingorgo.

NON UTILIZZARE DIRETTAMENTE SU SUPERFICI CROMATE – ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

| Aspetto             | Liquido scuro  |
|---------------------|----------------|
| Odore               | Caratteristico |
| Densità relativa    | 1,830 kg/lt    |
| рН                  | <1             |
| Biodegradabilità    | Oltre il 90%   |
| Durata in magazzino | 24 mesi        |

#### **IMPORTANTE**

Attenersi rigorosamente alle istruzioni e alle avvertenze riportate in etichetta prodotto.

Per scarichi in acciaio, ceramica smaltata, etc. oppure per scarichi molto piccoli, utilizzare il prodotto indirizzandolo attraverso un piccolo imbuto di plastica. È sempre consigliabile l'utilizzo di guanti in PVC o LATTICE.

## **CODICI - FORMATI**

| Codice Prodotto | 708001ITSP    |
|-----------------|---------------|
| Codice Ean      | 8020089708019 |
| Formato         | 750ml flacone |
| Confezione      | 12 flaconi    |