



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

Rev. Dianflex: 01/2025

Codice Dianflex: 201-36128

SCHEDA TECNICA

Art.06301 SOLVACAL

DESCRIZIONE

SOLVACAL è un disincrostante in polvere per la rimozione del calcare da sanitari, WC, docce, rubinetterie, superfici in acciaio inox, ecc.

Diluito in acqua può essere utilizzato per la pulizia di scambiatori, tubazioni, macchine da caffè, etc.

MODALITA' D'USO

Per immersione e per circuiti sciogliere 50-200 g di Solvacal per ogni litro di acqua. Per modeste incrostazioni cospargere Solvacal su spugna o panno umido e strofinare.

NON INTACCA LE CROMATURE

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

PRECAUZIONI

Da non usare su supporti in alluminio, marmo e pietre. Effettuare il risciacquo dopo l'uso. Teme l'umidità.

CARATTERISTICHE FISICHE-CHIMICHE

ASPETTO:	Cristalli bianchi
ODORE:	Inodore
TITOLO NH ₂ SO ₃ H:	99,5%
SOLFATI:	0,10% max.
METALLI PESANTI	
(come Pb):	0,0010% max.
FERRO:	0,0005% max.
NITROGENI AMMONIACALI	0,15% max.
(NH ₄ HSO ₄):	
UMIDITA':	0,20% max.

Data di compilazione, aprile 2021