



## **SCHEDA TECNICA**

### **Art. 06401, 064020 ALCAL**

#### **DESCRIZIONE**

ALCAL, terminata l'operazione di disincrostazione di scambiatori di calore e tubazioni ALCAL viene utilizzato durante la fase di risciacquo dell'impianto per assicurare l'eliminazione di ogni acidità residua che potrebbe altrimenti causare corrosione.

Evita la necessità di pesanti risciacqui.

#### **MODALITA' D'USO**

Una volta ultimata l'operazione di disincrostazione e parziale risciacquo, aggiungere ALCAL all'acqua di risciacquo in rapporto variabile tra l'1 e il 4%.

Attenzione: evitare l'uso per le acque potabili e destinate all'alimentazione.

#### **CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE**

ASPETTO :	liquido
COLORE :	blu
ODORE :	di ammina
DENSITA' :	circa 1.0 kg/l
pH :	circa 10
SOLUBILITA' IN ACQUA :	solubile in acqua
INFIAMMABILITA' :	non infiammabile

L

L'uso del prodotto non presenta pericoli per la salute. Si consiglia comunque di evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Prodotto ad uso professionale

Data di compilazione, settembre 2017