



FONDO ANTIRUGGINE

VERNICE ACRILICA SPRAY

DESCRIZIONE

Fondo antiruggine opaco a base acrilica per la protezione di tutte le superfici soggette alla corrosione. Ideale per migliorare l'ancoraggio e l'uniformità della vernice di finitura su superfici interne ed esterne.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rapida essiccazione, buona copertura, resistente ai raggi solari, non ingiallente, buon potere anticorrosivo esente da pigmenti costituiti da metalli pesanti e gas ritenuti dannosi per l'ozono.

APPLICAZIONE

Principali superfici: metalli, superfici ferrose, lamiera zincata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Opaco
Resa (m ² /400ml)	0,8-1 (colore e supporto)
Secco al tatto	15 minuti circa
Secco catalizzato	24h in base allo spessore
Esterni-Interni	Per esterni ed Interni
Colori	Bianco – Grigio - Rosso
Imballo	400 ml spray
Codici	Vedere cartella colori
Confezione	6 bombole in cartone
Vita stoccaggio	24 mesi imballo integro

UTILIZZO

CICLO APPLICATIVO

Utilizzare la bombola a 20 – 25° C, agitare la bombola qualche minuto, spruzzare a circa 20/25cm di distanza dalla superficie da trattare mantenendola in posizione verticale. Per ottenere un'applicazione omogenea del prodotto si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l'uso. Applicare con passate leggere ed incrociate prima verticalmente e poi orizzontalmente.

CONSIGLI

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita e le parti da non trattare devono essere preventivamente mascherate. Il numero di passate consigliate è sempre in funzione dei normali assorbimenti delle superfici. Su superfici con assorbimenti superiori sono necessarie passate più numerose.

CONSIGLI PRATICI

Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagno in acqua calda a temperatura a 20 – 25° C. Non utilizzare altre fonti di calore come fiamma, caloriferi, camini, stufe, luce sole, superfici riscaldate etc. Non applicare in presenza di eccessiva umidità ed a temperature inferiori a 15° C. Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.