

# KOLGAS



## DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

Mastice in pasta di colore grigio scuro.

Sigillante plastico per la tenuta dei raccordi filettati e non. Si mantiene sempre morbido, elastico ed inalterato nel tempo preservando dall'ossidazione e dalla corrosione i filetti. Da impiegare con sfilacciati di canapa o guarnizioni in tela gomma, fibre minerali etc.

Svolge un'azione antiessiccativa sulle guarnizioni, ed antigrippante sulle filettature.

## COMPOSIZIONI:

Miscela di grassi minerali ad alto punto di fusione e cariche inerti.

## CAMPO DI APPLICAZIONE:

Specifico per le tenute di GAS, METANO, VAPORE, ACQUA, LIQUIDI ALIMENTARI ETC.

**Prodotto conforme alla norma UNI-EN 751/2 Classi A, ARp.**

## DATI TECNICI:

Peso specifico

1,385 ± 0,001 g/cm<sup>3</sup>

Temperatura di esercizio per acqua calda

-35 ÷ +130 °C / 7 Bar

Temperatura di esercizio per gas e vapore

-35 ÷ +70 °C / 5 Bar

Prodotto

Privo di tossicità per inalazione e per contatto

Esente da solventi

## CONFEZIONI:

Barattoli da 460 g, scatole da 48 pezzi.

Tubetti da 150 ml, scatole da 24 pezzi.

Data ultimo aggiornamento: 12.01.2023