


# THERMOSAN-BL



**Passivante protettivo per scambiatori di caldaie a condensazione, lato fumi**



ETÀ IMPIANTI	
● NUOVI	
● DATATI NON COMPROMESSI	
● VECCHI ED OBSOLETI	

PRODOTTO PROFESSIONALE IN LIBERA VENDITA SECONDO REG. UE 2019/1148

## DESCRIZIONE:

Passivante-sanificante studiato appositamente per la protezione delle camere di combustione in alluminio e alluminio-silicio delle caldaie a condensazione successivo al trattamento disincrostante con THERMOCLEAN.

## MODO D'USO:

Il prodotto va utilizzato solamente dopo aver effettuato la disincrostazione della camera di combustione con THERMOCLEAN. Nebulizzare direttamente THERMOSAN-BL sulla superficie da trattare e lasciar agire per almeno 15 – 20 minuti. Infine lavare abbondantemente con acqua.

N.B. Non miscelare con prodotti a base di Ipoclorito e/o donatori di cloro.

## DATI TECNICI:

Aspetto	liquido trasparente, lievemente schiumogeno
Colore	incolore
Odore	caratteristico
pH tal quale @ 20 °C	0,5 ± 0,2
Densità relativa @ 20 °C	1,014 g/ml
Solubilità in acqua	ottima e completa in tutte le proporzioni
Punto di infiammabilità	> 100 °C

Tempo di conservazione oltre 24 mesi se conservato correttamente, a temperature comprese fra +5 °C e +25 °C.

## CONFEZIONI:

Codice articolo THERSANBL0750, flaconi da 750 ml con speciale erogatore, scatole da 6 pz.

Data ultimo aggiornamento: 13.10.2021