

Codice Dianflex: 201-T605

# PULITENE



## DESCRIZIONE:

Detergente spray per la pulizia del polietilene (PE) e polipropilene (PP) a saldare.

## MODO D'USO:

Grazie alla potente valvola erogatrice è sufficiente spruzzare una piccola quantità di prodotto sul pezzo da saldare per sciogliere eventuali impurità che potrebbero compromettere la saldatura. Attendere qualche istante che evaporino i solventi, indi procedere alla saldatura come di consueto.

## DATI TECNICI:

Aspetto (stato fisico e colore)	liquido incolore
Odore	caratteristico alcolico
Densità relativa della fase liquida	$0,786 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Densità relativa della miscela	$0,715 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Punto di infiammabilità fase liquida (c.c.)	< 14 °C
Infiammabilità del propellente	Estremamente infiammabile
Autoinfiammabilità	~ 360 °C
Limiti di infiammabilità propellente	1,8 ÷ 9,5 %
Solubilità in acqua	parziale
Liposolubilità	completa
Volume del contenitore	520 ml
Volume del prodotto	400 ml
Pressione del contenitore	12 Bar
Pressione di scoppio del contenitore	15 Bar

## CONFEZIONI:

Bombole spray 400 ml, scatole da 12 pezzi.

## INGREDIENTI:

Isopropyl Alcohol, Petroleum Distillates.

Data ultimo aggiornamento: 24.01.2023