

Codice Dianflex: 245-320



**COD. 462**

**RUBINETTO CIGNO TEMPO A MURO – WALL SELF CLOSING TAP TAP**

**Applicazione - Application**

PER LAVABI - FOR BASIN

**Avvertenze – Warnings**

Per un adeguato e duraturo funzionamento è necessario installare un filtro a monte dell' impianto.  
For an adequate and long-lasting operation it is necessary to install a filter to mount of the system

**Normativa di riferimento – Reference standards**

UNI EN 816

UNI EN 200

UNI 12164 – 12165

**Caratteristiche tecniche - Technical information**

Pressione di esercizio  
Working pressure

Min 0,5 Max 6 Atm.

Portata regolabile – Adjustable flow rate

Min. 5,9 L/Min Max 13,9 L/Min at 3 bar

Tempo di apertura fisso  
Timing

Standard 10 Sec. - Optional 6 Sec.– 20 Sec.

Tolleranza sul tempo di apertura  
Opening time tolerance

+/- 20%

Temperatura acqua  
Working temperature

Max 50°

Sistema di chiusura - Closed system

Anti colpo d' ariete – Without water hammer

PORTATA RUBINETTO TEMPO – FLOW RATE

DISEGNO TECNICO – TECHNICAL DRAWING

