



Cod. 463ATV

MISCELATORE CIGNO TEMPO CON SISTEMA ANTIVANDALO

Applicazione

PER LAVABI

Funzionamento

Il rubinetto si aziona premendo il pulsante, il tempo di apertura è preimpostato a 10 secondi standard (vedere altre temporizzazioni disponibili) dopodichè il flusso si interromperà automaticamente.

Sistema antivandalo

Il rubinetto è dotato di sistema antivandalo che non permette la fuoriuscita del flusso nel caso in cui il pulsante venga bloccato.

Sistema di regolazione della portata

Il rubinetto è dotato di sistema regolazione della portata d' acqua che permette una regolazione da un minimo di 5,9 ad un massimo di 13,9 litri al minuto a 3 bar.

Avvertenze

Per un adeguato e duraturo funzionamento è necessario installare un filtro a monte dell' impianto

Normativa di riferimento

UNI EN 816

Caratteristiche tecniche

Pressione di esercizio - Working pressure	Min 0,5 Max 6 Atm.
Portata regolabile - Rate of flow	Min. 5,9 L/Min Max 13,9 L/Min at 3 bar
Tempo di apertura - Timing	Standard 10 Secondi più meno 20% opzionale 3 sec. 6 sec. 20 sec.
Temperatura acqua - Working temperature	Min. 5 Max 45
Sistema di chiusura - Closed system	Anti colpo d' ariete

