

TUBO MULTISTRATO NUDO

COD. 313-0500



WATER FLOW SOLUTIONS
ikaro

Materiale

PERT / AL / PERT. ISO 21003 - Pmax. 10 bar. T. max 95°C.



Descrizione

I tubi sono realizzati in PERT/AL/ PERT: questo li rende maggiormente resistenti alle alte temperature e alle elevate pressioni. Questi tubi sono disponibili in rotoli già preisolati con isolamento in polietilene.

313-0500-16

313-0500-20

313-0500-26

Applicazioni

Il tubo MULTISTRATO IKARO nudo è adatto a tutte le applicazioni idrauliche e termoidrauliche. I tubi possono essere coperti o esposti e possono essere utilizzati sia in nuove installazioni sia in ristrutturazioni.

Proprietà fisiche

Caratteristiche essenziali	Performance
Dimensioni	16 x 2.0 mm 20 x 2.0 mm 26 x 3.0 mm
Volume d'acqua	0,113 l/m (16mm) 0,201 l/m (20mm) 0,314 l/m (26mm)
Spessore alluminio	ø 16 = 0,2mm ø 20 = 0,3mm ø 26 = 0,4mm
Materiale	PERT/AL/PERT
Campo di applicazione	Impianti idrotermosanitari in ambito civile, industriale e terziario
Fluido d'impiego	Acqua per uso potabile
Caratteristiche geometriche	Dimensioni secondo: PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011, pkt. 6.2