

## Tubo in guaina corrugata

Codice Dianflex: 313-0673

Sistema Fluxo Gas una gamma completa, tubo multistrato, raccordi a pressare e accessori per l'adduzione di gas metano e gpl nelle abitazioni di tipo domestico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Tubo multistrato in PEX/AL/PEX con guaina corrugata  
 Prodotto in accordo alla norma UNI 11344  
 Categoria di Gas: Gas metano (2a famiglia) - GPL (3a famiglia)  
 Massima pressione operativa (MOP): 0,5 bar (500Mbar)  
 Range di temperatura: da -20 C a 70 C  
 Conforme alla norma UNI 7129



Codice	Ø (mm)	S (mm)	L (mt)	Materiale	Diametro Esterno	Diametro Interno	Colore
GAS316C	16	2,0	50 mt in rotolo	Guaina corrugata in PP con additivo antifiamma	guaina corrugata 33,5 mm	guaina corrugata 26 mm	Giallo
GAS320C	20	2,0	50 mt in rotolo	Guaina corrugata in PP con additivo antifiamma	guaina corrugata 33,5 mm	guaina corrugata 26 mm	Giallo
GAS326C	26	3,0	50 mt in rotolo	Guaina corrugata in PP con additivo antifiamma	guaina corrugata 33,5 mm	guaina corrugata 26 mm	Giallo