

Codice Dianflex: 317-TQ93

Tubi PRESS FITTING

Tubi Press Fitting System in acciaio al carbonio

Metal Condotte Press Fitting System in acciaio al carbonio è indicato per la realizzazione di diversi tipi di impianti sia nel campo civile che in quello industriale, dove non è indispensabile l'uso di acciaio inossidabile.

Campo di Applicazione

Applicazioni tipiche sono:

- impianti di riscaldamento e di raffreddamento con acqua a circuito chiuso
- impianti ad aria compressa e gas inerti
- impianti a sprinkler

GAMMA E TIPOLOGIA ZINCATURA

Tubazioni in acciaio al CARBONIO secondo EN 10305-3
ZINCATURA INTERNA ED ESTERNA

GAMMA DIMENSIONALE				
DN est - mm	Spessore - mm	DN. Int - mm	Lunghezza barre mm	Peso kg - mt
22	1,5	19,0	6.000	0,76
28	1,5	25,0	6.000	0,98
35	1,5	32,0	6.000	1,24
42	1,5	39,0	6.000	1,50

Lunghezze

6.000

Estremità

Lisce come da Norma

Finitura

Zincatura S4

Marcatura

METAL CONDOTTE EN 10305-3 CR2

Certificazione

EN 10204



NORMA TUBO	EN 10305-3 CR2
QUALITA' TUBO	E 220
STATO DELLA SUPERFICE	S4 ZINCATO
NORMA MATERIA PRIMA	UNI EN 10346 : 2015
QUALITA' MATERIA PRIMA	DX 51D+Z
Rm	Secondo Norma
Rp	Secondo Norma
A% base 80	Secondo Norma
SPESSORE DEL RIVESTIMENTO	20 MICRON
SCORDONATURA INTERNA	NO
RIPORTO ZINCO SULLA SALDATURA	SI con nessuna prescrizione
MARCATURA ESTERNA	METAL CONDOTTE
PROTEZIONE DELLA SUPERFICE	NON OLEATA
CONTROLLO CORRENTI PARASSITE	EN 10893-2 E1H
DOCUMENTI RICHIESTI EN 10204	CERTIFICATO DI CONTROLLO

