



Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	3-20b
CODICE	320-C10
PRODOTTI	ADATTATORE PER INNESTO TUBO MULTISTRATO

COBRA QUICK

il raccordo per tubo multistrato ad innesto rapido



Brevettato



Made in Italy

semplice, pratico, sicuro



Non si pinza ...nè si stringe ...nè si guarnisce

1



Procedere al taglio del tubo alla misura desiderata, servendosi di una cesoia (evitare l'uso di seghetti).

2



Procedere quindi alla sbavatura ed alla calibratura del tubo utilizzando l'attrezzo indicato in fig.2. Il calibratore va inserito nella tubazione e quindi ruotato in senso orario.

3



Avvitare manualmente Cobraquick fino alla fine del filetto.

4



Infine inserire il tubo e verificare che abbia attraversato l'apposita fessura.

N.B. Per una perfetta tenuta è necessario l'uso del calibratore svasatore



COSTRUZIONE:

- 1** Adattatore interno in ottone UNI EN 12164 CW614N ; O- ring di tenuta: NBR
- 2** Corpo in ottone UNI EN 12164 CW614N nichelato
- 3** Anello di graffaggio in acciaio inox AISI 301
- 4** Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW614N nichelato

Caratteristiche tecniche: pressione MAX 10 BAR a 90°.