



Codice Dianflex: 331-B400230



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



MANICOTTO estremità femmina filettate G

MANICOTTO

0400230

Codice	G	L(1)	H	E	K
0400230.050303	1/2"	16	35,5	30	30
0400230.050505	3/4"	19	42	35,5	36
0400230.050707	1"	22	46,5	43	43
0400230.050909	1"1/4	24	53	57,5	58
0400230.051111	1"1/2	26,5	58,5	65	70
0400230.051515	2"	30	67	80,5	83

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	80°C
Materiali	Polipropilene (PP)
Colori	Nero (RAL 9011)

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

