


Codice Dianflex: 331-B400240



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



TIA 90° estremità femmina filettate G

TIA 90°

0400240

Codice	G	L(1)	H	H1	E
0400240.050303	1/2"	16	43	56	29
0400240.050505	3/4"	19,5	51,5	65,5	35
0400240.050707	1"	20	61,5	79	43
0400240.050909	1"1/4	22,5	73	88,5	57
0400240.051111	1"1/2	26	86	106	65
0400240.051515	2"	30	104	128	81

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	80°C
Materiali	Polipropilene (PP)
Colori	Nero (RAL 9011)

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

