



Codice Dianflex: 331-B400250



**BUCCHI**  
Fittings for  
plastic pipes and systems



GOMITO 90° estremità femmina filettate G

## GOMITO A 90°

0400250

| Codice         | G     | L(1) | H    | H1   | E    |
|----------------|-------|------|------|------|------|
| 0400250.050303 | 1/2"  | 16   | 42,5 | 42,5 | 29   |
| 0400250.050505 | 3/4"  | 19,5 | 50,5 | 50,5 | 35   |
| 0400250.050707 | 1"    | 20   | 59   | 59   | 43   |
| 0400250.050909 | 1"1/4 | 22,5 | 73   | 73   | 57   |
| 0400250.051111 | 1"1/2 | 26   | 85   | 85   | 65   |
| 0400250.051515 | 2"    | 30,5 | 104  | 104  | 80,5 |

### Disegni 3D



### Scheda Tecnica

|   |   |
|---|---|
| <b>Standard di connessione</b>          | Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1. |
| <b>Pressione di esercizio</b>           | 10 bar a 20°C                                     |
| <b>Temperatura massima di esercizio</b> | 80°C  |
| <b>Materiali</b>                        | Polipropilene (PP)                                |
| <b>Colori</b>                           | Nero (RAL 9011)                                   |

## Coppie di serraggio



| Filettature - Threads - Filets   | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4"  | 1"    | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"    |
|--|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Serraggio Max materiale PP - Max Tightening<br>PP material - Serrage Max Matériel PP | 2 Nm | 3 Nm | 6 Nm | 8 Nm  | 10 Nm | 15 Nm | 20 Nm | 25 Nm |
| Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA<br>material - Serrage Max Matériel PA | 3 Nm | 5 Nm | 8 Nm | 10 Nm | 12 Nm | 17 Nm | 30 Nm | 35 Nm |

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

## Colore

