


Codice Dianflex: 331-B5100211



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



NIPPLO RIDOTTO estremità maschio filettate G1

NIPPLO RIDOTTO

5100211

Codice	G1-G1(1)
5100211.290503	3/4"x1/2"
5100211.290705	1"x3/4"
5100211.290907	1"1/4x1"
5100211.291107	1"1/2x1"

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
Standard di connessione	La Bucchi srl per la raccorderia filettata adotta come standard di connessione la ISO 228/1; al fine di migliorare la tenuta idraulica si è deciso di realizzare una propria normativa interna, basata su una filettatura che presenta una leggera conicità. Pertanto si fa presente che per garantire la tenuta idraulica dichiarata si prevede un leggero serraggio con una chiave che non genera la rottura del raccordo. (Vedi tabella Coppie di serraggio)
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C
Temperatura max di esercizio	100°C
Materiali	Polipropilene (PP)
Colori	Marrone (RAL 8002)

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

