


Codice Dianflex: 331-B5100230



**BUCCHI**  
Fittings for  
plastic pipes and systems



MANICOTTO estremità femmina filettate G

## MANICOTTO

5100230

Codice	G
5100230.290303	1/2"
5100230.290505	3/4"
5100230.290707	1"

### Disegni 3D



### Scheda Tecnica

<b>Standard di connessione</b>	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
<b>Pressione di esercizio</b>	10 bar a 20°C
<b>Temperatura max di esercizio</b>	100°C
<b>Materiali</b>	Polipropilene (PP)
<b>Colori</b>	Marrone (RAL 8002)

## Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

## Colore

