



Codice Dianflex: 331-B5100232



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



MANICOTTO RIDOTTO estremità femmina-femmina filettate G

MANICOTTO RIDOTTO

5100232

Codice	G-G(1)
5100232.290503	3/4"x1/2"
5100232.290705	1"x3/4"

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C
Temperatura max di esercizio	100°C

Materiali	Polipropilene (PP)
Colori	Marrone (RAL 8002)

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

