


Codice Dianflex: 331-F400232



**BUCCHI**  
Fittings for  
plastic pipes and systems



MANICOTTO RIDOTTO estremità femmina-femmina filettate G-G(1)

## MANICOTTO RIDOTTO

0400232

Codice	G	G(1)	L(1)	L(2)	H	E	E1	K
0400232.050705	1"	3/4"	22	21	46	43,5	35,5	44
0400232.050907	1"1/4	1"	24	20	49	57	43,5	58
0400232.051107	1"1/2	1"	26,5	20	51	65,5	43,5	70
0400232.051109	1"1/2	1"1/4	26,5	24	56,5	65,5	57	70
0400232.051511	2"	1"1/2	30,5	26,5	63	80,5	65,5	83

### Disegni 3D



### Scheda Tecnica

<b>Standard di connessione</b>	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
<b>Pressione di esercizio</b>	10 bar a 20°C
<b>Temperatura massima di esercizio</b>	80°C
<b>Materiali</b>	Polipropilene (PP)
<b>Colori</b>	Nero (RAL 9011)

## Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

## Colore

